



Muovinen kiinnike, jolla kiinnitetään Ø 16-17 mm:n lämmitysputkia Comfort Kääntölevyn alumiiniin. Kiinnikkeellä on esiasennettu lyhyt ruuvi, joka tarttuu hyvin alumiiniin, mutta joka ei läpäise eristelevyä.

- 4903 Kiinnike on osa Comfort Lämpölattiajärjestelmää

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 3,5 kpl/m ²
Paino	1,0 kg/pakkaus
Pakkaus	500 kpl:n pakkaus

Kiinnike



Käyttökohteet

Weberin Comfort Lämpölattiajärjestelmä on kehitetty käytettäväksi Weberin matala-alkalisten lattiatasotteiden kanssa.

Työohjeet

weberfloor Comfort-levyt valmistetaan askelääntä vaimentavista EPS-levyistä, joissa on uritettu alumiinikerros lämmönluovutuskerroksena. Uriin voidaan asentaa Ø 16–17 mm:n lämmitysputket. Levyvalikoima koostuu kolmesta eri tyyppisestä levyistä: **4900** uralevy, **4901** kääntölevy sekä **4902** täyttö- ja askeläänilevy. **weberfloor 4903** Kiinnike on polypropyleenistä tehty kiinnike, jossa on esiasennettu lyhyt ruuvi helpottamassa lämmitysputkien asennusta Kääntölevyn alumiinipintaan. Levyt asennetaan erillisen Weberin Comfort-Lämpölattia -asennusohjeen mukaisesti.