



Ohut lasikuidusta valmistettu askeläänimatto, joka on päällystetty kahdella PE-kalvolla.

- Erityisesti saneerauskohteisiin, joissa tarvitaan ohutta askelääntä parantavaa rakennetta
- Maton reunassa oleva PE-kalvo tarrakiinnityksellä estää lattiamassan valumisen eristeen läpi

TUOTEKUVAUS

Koostumus	Materiaali: lasikuitu, polyeteenikalvo
Pituus	30 m/rulla
Leveys	1000 mm + 55 mm:n itseliimautuva folio pituussuunnassa
Paksuus	2,5 mm
Paino	12 kg/rulla
Pakkaus	30 m ² rulla. Lavalla on 16 rullaa, yhteensä 480 m ² . Rullat varastoidaan pystysuunnassa auringolta ja kuumuudelta suojattuna. Lavalla olevien rullien päällä on yhtenäinen suojamuovi.
Tuotehyväksynät	

Käyttökohteet

Askeläänimattoa käytetään sekä saneerauksessa että uudisrakentamisessa Plaano-pintalaatan alla parantamaan lattiarakenteen askeläänieristävyyttä.

Työohjeet

Matto rullataan lattialle niin, että jokainen vuota limittää edellisen noin 10–20 mm. On tärkeätä, että varsinainen matto limitetään, eikä ainoastaan pituussuunnassa oleva ohut itseliimautuva folio. Matosta tehdään yhtenäinen tiivis kaukalo, joka liittyy tiiviisti seinien asennettaviin pehmeisiin reunanauhoihin. Myös matto voidaan taittaa niin, että se toimii myös reunanauhana.

Maton päälle pumpataan noin 25 mm paksuinen Plaano-pintalaatta, joka voidaan pinnoittaa halutulla lattiapinnoitteella.

Ratkaisu parantaa asuntojen välistä askeläänitasoa L'n,w joustamattomillakin pinnoitteilla noin 18 dB (VTT Testausseloste Nro VTT-S-02769–11).

Asennus suoritetaan noudattaen Weberin tätä tuotetta koskevaa lattiarakennekorttia.

