



Lämmöneristeen alareunan verhoiluun ja tukemiseen käytettävä alumiiniprofiili. Pituus 2,5 jm.

- SerpoMin- ja SerpoTherm-järjestelmien sokkeliprofiili

TUOTEKUVAUS

Pituus	2,5 jm
Paino	0,5 kg/kpl
Pakkaus	<ul style="list-style-type: none"> • myyntiyksikkö kpl • pienin tilausmäärä 1 kpl • tukkupakkaus 10 kpl <p>Tyypit ja leveydet, mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> • weber Sokkeliprofiili 50 • weber Sokkeliprofiili 70 • weber Sokkeliprofiili 100

Käyttökohteet

Käytetään SerpoMin- ja SerpoTherm-eristerappausjärjestelmissä eristeen asennuksessa.

Työohjeet

Sokkeliprofiili kiinnitetään alustaan ennen eristeiden asennusta. Jos alusta on epätasainen, voidaan sokkeliprofiilin ja alustan välissä käyttää **weber Asennuspalaa** etäisyyden säätöön. Sokkeliprofiilit liitetään toisiinsa **weber Liitospalalla**. Asennuksessa tulee varmistaa, että kertyvä vesi pääsee valumaan pois profiilin etuosasta. Veden poistumisen voi varmistaa poraamalla reikiä profiilin pohjaan. Reiät porataan profiilin sisäpohjasta ulos, jottei porausreiän ympärille synny vedenpoistumista haittaavaa reunusta.