



Liutinpohjainen ohennin ja puhdistusaine.

- Soveltuu ohentimeksi polyuretaaneille
- Tehokas myös työvälineiden puhdistuksessa
- Helppokäyttöinen pakkaus

TUOTEKUVAUS

Käyttölämpötila	+5...25 °C
Tiheys	n. 0,9 kg/l
Maalautuoteryhmä 2012	07 Ohenteet
Värisävy	Väritön
Säilyvyysaika	12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton astia, pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	5 kg:n astia

Käyttökohteet

webertec PU-pinnoitteiden ohentaminen ja työkalujen pesu parvekelattioiden vedeneristyspinnoituksissa.

Sekoitus

Ohennin on käyttövalmiina astiassaan.

Työohjeet

Ohentimena polyuretaanipinnoitteille:

Pinnoite sekoitetaan ensin käyttövalmiiksi hidaskierroksisella porakonevispilällä. Kylmällä ja erittäin lämpimällä säällä saattaa olla tarvetta ohentaa pinnoitteita. Maksimiannostus on 3 % pinnoitteen painosta. Ohenninta annostellaan vähäinen määrä kerrallaan pinnoitteeseen samalla sekoittaen. Tämän jälkeen pinnoitetta sekoitetaan koneellisesti niin pitkään, että varmistutaan massan homogeenisuudesta.

Vanhan pinnoituksen uudelleenpinnoitus:

Hyvin alustassaan kiinnioleva pinnoite hiotaan matakasi. Pinta pyyhkitään **webertec PU-ohentimeen** kostutetulla rätillä. Pinnoitus tehdään ohentimen haihduttua.

Työkalujen puhdistus:

Työkalut voidaan puhdistaa pinnoitteen ollessa vielä tuore. Puhdistukseen käytetään pensseliä. Varottava ihokosketusta.

Huom!

Ohenninta ei saa käyttää avotulen läheisyydessä.