



Alkalisuojattu erikoislasikuituverkko Weberin lattiatasointeraktisuuja varten. Silm koko 10 x 10 mm. Rullamitat: 1,0 m x 25 m tai 1,2 m x 100 m.

- Kaikkiin uiviin lattiatarkaisuihin sek  heikoille alustoille
- Eritt in kevyt ja helppo k sitell 

## TUOTEKUVAUS

�	0,88 juoksumetri�/m <sup>2</sup>
Pituus	1,0 m: 25 jm/rulla. 1,2 m: 100 jm/rulla.
Leveys	1,0 m: 100 cm. 1,2 m: 120 cm.
Paino	1,0 m: 3,5 kg/rulla. 1,2 m: 16,8 kg/rulla.
V�ris�vy	Valkoinen
Pakkaus	Tyypit: • 1,0 m x 25 m. 25 juoksumetrin rulla. Riitt�� 23 m <sup>2</sup> alueelle 50 mm:n limityksell�.  • 1,2 m x 100 m. 100 juoksumetrin rulla. Riitt�� 110 m <sup>2</sup> alueelle 50 mm:n limityksell�.

## Lasikuituverkko



### K ytt kohteet

Lasikuituverkkoa k ytet  n rauditusverkon tavoin vahvistamaan tasoitelaattaa heikoilla alustoilla ja kelluviksi tehdyiss  lattiatarkaisuissa. Verkkoa k ytet  n my s muissa tarkaisuissa, Weberin erillisohjeiden mukaisesti.

### Alusta

Alustan tulee olla tukeva ja rakennesuunnittelijan on tarkistettava sen kantavuus. Useimmat kantavat holvit kelpaavat, jolloin alustamateriaalista riippuen tasoitety  tehd  n joko tartunnallisena tai kelluvasti. Kelluvissa tasoituksissa tasoite irroitetaan alustasta **weberfloor 4940** Erotuskankaalla. Kelluviksi tehdyiss  latioissa alustana voi olla my s l mm n- tai askel  nieristelevy tai -matto.

### Ty ohjeet

Verkko levitet  n lattialle ja katkaistaan sopivaan pituuteen veitsell . Verkko k  nnet  n yl salaisin, jolloin verkon p  dyt pysyv t alhaalla. Verkko asennetaan 50 mm:n limityksell .

### Vastuuvapauslauseke

Tuotteen k ytt  n liittyv t rajoitukset: katso tarkemmat tiedot Weberin suunnittelu- ja ty ohjeista sek  toimitusehdoista.

